

COMEDIE CENTRALE CINEVOX

Fiche Technique Salle 1

Document édité le 17 mai 2018

Cette fiche technique faisant partie intégrante du contrat

Administration:

Directrice:

Sophie LAFFONT

Cinévox, 5 place du Palais 84000 AVIGNON

Site Internet : www.theatrecinevox.com

Directeur Artistique: [Grégory COMETTI](#)

Régie Générale:

Fred ROCHET

Mobile : 0658013043

[mail](mailto:fred13job@gmail.com): fred13job@gmail.com

SALLE

Jauge : Salle climatisée de 173 places

IMPORTANT

SECURITE

Pour des raisons de sécurité, afin de trouver des mesures compensatoires et sans autorisation du régisseur général, il est interdit toutes utilisations dangereuses : (Pyrotechnie, feux, bougies etc...)

Tous les décors devront être ignifugés (le PV de classement de réaction au feu M1 pourra être demandé).

L'utilisation de carton, papier ou autres matières inflammables devra faire l'objet d'une autorisation auprès du régisseur général.

Toutes projections accessoires et objets divers (nourriture, matières salissantes etc...) sur le plateau ainsi que dans la salle sont interdits.

Seront signalées toutes utilisation de machines à produits (eaux savonneuses, neige, fumée, bulles etc...)

L'utilisation de confettis et autres projections devra faire l'objet d'une autorisation auprès du régisseur général.

VIGILANCE

Tout déplacement ou autre changement des matériels sont interdits sans demande au préalable au régisseur et en sa présence. L'accès aux projecteurs de la salle (face) étant difficile, il ne sera pas possible d'envisager quelconques manipulations après leur mise en place.

Les changements de décors, montages et démontages devront être faits avec vigilance afin de ne pas compromettre les spectacles qui se succèdent. Une manipulation rigoureuse est demandée.

Le rajout de projecteurs et câblage compagnie est possible après étude des emplacements disponibles et du poids supporté de la structure.

Les consommables (scotch, gélatines etc...) sont à la charge des compagnies.

LOGES

Les loges et espaces scéniques sont uniquement réservés aux comédiens, metteur en scène, régisseurs et organisateurs.

A la fin de leur occupation ,les usagers devront rendre propre en ordre, loges et espaces mis à disposition.

La règle sera de restituer les lieux dans leur état primitif.

Afin de ne pas perturber le bon déroulement des spectacles, il est important de quitter ces espaces rapidement.

PERSONNEL

Pendant la présence du public, un régisseur qualifié SSIAP (service de sécurité d'incendie et d'assistance à personnes) sera présent durant toute la durée des représentations.

Les montages et mises en place des spectacles se feront avec l'aide du régisseur de la salle.

ACCES

Accès décor : L'accès du décor se fait par la rue de MONS.

Véhicules : Après déchargement des décors, les véhicules devront obligatoirement être retirés.

PLATEAU

En bois de couleur noire,

Cadre de scène :

Ouverture de mur à mur : 7m65

Ouverture cadre de scène : 5m85

Profondeur : bord de scène – lointain (rideau fond scène) : 5m

Hauteur plateau – sous perches – 4m20

Rideau avant scène :

Manuel

Rideau de fond de scène:

Accroche fixe

Pendrillons à l'italienne:

3 plans couleur noire

Frises :

Aucune

Perches (Voir plan 1/50^{ème}) Charge autorisée : 80Kg

N°1 Fixe : Eclairage face

N°2 Fixe : Cadre de scène

N°4 Fixe : Intermédiaire

N°5 Fixe : Contre jour

Perche latérale Charge autorisée : 80Kg

2 (1 cour / 1 jardin)

LUMIERE_Réseau DMX512

Régie

En fond de Salle cour

Pupitre

1 ZERO 88 24/48 circuits

Gradateurs

RVE 24X2.3kw

Eclairage de la salle indépendant

Répartition circuits

1 multipaire 6 lignes sur perche N°4 (intermédiaire)

1 multipaire 6 lignes sur perche N°1 (faces)

Projecteurs (Implantation voir plan 1/50^{ème})

10 Par LED (RVBA)

10 Par64 1000W CP62 + porte filtre

10 PC 1000W + porte filtre

Accessoires et Câbles :

15 prolongateurs 5mètres

15 prolongateurs 10mètres

5 blocs 4 prises PC16A

9 triplettes 16A

SONORISATION

Régie :

En fond de salle cour

Console :

1 console ALLEN & HEATH – 6mono - 3Stéréo - FX Intégré

4 AUX - 2 pré - 2post

Façade :

2 RCF Bi-amplifiée 700W 129db MKII (HP 12“)

Périphériques :

1 Lecteur CD (Tascam) auto-pause autocue

Accessoires et Câbles :

5 câbles micro 10mètres XLR

1 Eclairage de console à LED

ALIMENTATION

Alimentation 16A Mono :

1 boîtier de 8 directs 16A plateau cour

LOGES ET STOCKAGE (voir plan joint)

1 Loge avec tables trapézoïdales, miroirs, tabourets et portants

1 loge rapide (petit espace) avec petit portant

1 Espace de stockage

1 WC

1 Douche



